

## Frigitrici Elettriche

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili. I modelli FC sono dotati di contattore.

## Elektro-Fritteusen

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180°) und Sicherheit Thermostat - Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente. Die Modelle FC sind mit Leistungsschütze ausgestattet.

## Electric Fryers

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat- micro switch - cold zone - removable heating element. The models FC are equipped with contactor.

## Friteuses Electriques

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité- micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - les modèles FC sont équipés de contacteur.



**FE4**

**FE4S**  
(3200W)



**FE8**

**FE8S**  
(3600W)



**FE8R**

**FC10L**



**FE44**

**FE44S**  
(3200+3200W)



**FE88**

**FE88S**  
(3600+3600W)



**FE88R**

**FC100L**

MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	POTENZA WATT POWER WATT LEISTUNG WATT PUISSANCE WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO Lt. OIL CAPACITY Lt. OEL KAPAZITÄT Lt. CAPACITÉ HUILE Lt.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORB mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg NETTOGEWICHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm
<b>FE4</b>	2000	230/1N/50-60	3	245x430x310h	140x240x100h	4,80	5,50	50x27x34h
<b>FE4S</b>	3200							
<b>FE44</b>	2000 + 2000		3 + 3	430x430x310h	220x240x100h	8,50	9,60	50x44x34h
<b>FE44S</b>	3200 + 3200							
<b>FE8</b>	3250		6	340x430x310h	220x240x100h	6,00	7,00	56x38x38h
<b>FE8S</b>	3600							
<b>FE88</b>	3250 + 3250		6 + 6	620x430x310h	220x240x100h	10,50	12,00	60x50x38h
<b>FE88S</b>	3600 + 3600							
<b>FE8R</b>	3250		6	340x430x355h	220x240x100h	7,10	8,10	56x38x38h
<b>FE88R</b>	3250 + 3250							
<b>FC10</b>	3250		10	340x430x355h	220x240x100h	7,50	8,90	60x35x42h
<b>FC100L</b>	3250 + 3250							
			10 + 10	620x430x355h		13,70	15,70	63x60x42h

## Friggitrici Elettriche

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili. I modelli FC sono dotati di contattore.

## Elektro-Fritteusen

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180°) und Sicherheit Thermostat - Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente. Die Modelle FC sind mit Leistungsschütze ausgestattet.

## Electric Fryers

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat- micro switch - cold zone - removable heating element. The models FC are equipped with contactor.

## Friteuses Electriques

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité- micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - les modèles FC sont équipés de contacteur.



**FC10**



**FC12**



**FC12M**



**FC100**



**FC120**



**FC120M**

MODELLO MODELL MODELE	POTENZA WATT POWER WATT LEISTUNG WATT PUISSANCE WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO Lt. OIL CAPACITY Lt. OEL KAPAZITÄT Lt. CAPACITE HUILE Lt.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORB mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg NETTOGEWICHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm
<b>FC10</b>	3500	230/1N/50-60	10	300x480x350h	220x240x100h	8,30	9,40	60x35x42h
<b>FC100</b>	3500 + 3500		10 + 10	600x480x350h		15,60	17,40	63x60x42h
<b>FC12</b>	9000	400/3N/50-60	12	400x700x420h	210x280x120h	19,40	21,30	80x50x60h
<b>FC120</b>	9000 + 9000		12 + 12	800x700x420h		35,00	43,50	87x78x60h
<b>FC12M</b>	9000		12	400x700x960h		30,80	35,80	73x43x108h
<b>FC120M</b>	9000 + 9000		12 + 12	800x700x960h		54,20	61,50	90x80x108h

## Frigitrici Elettriche

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili - con rubinetto.

Livelli di potenza FC16M: 4-8-12 kW

Livelli di potenza FC25M/FC250M: 6-12-18 kW

## Elektro-Fritteusen

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180 °) und Sicherheit Thermostat- Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente - mit ablasshahn.

Leistungsstufen für FC16M: 4-8-12 kW

Leistungsstufen für FC25M/FC250M: 6-12-18 kW

## Electric Fryers

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat - micro switch - cold zone - removable heating element - with faucet.

Power levels for FC16M: 4 - 8 - 12 kW.

Power levels for FC25M/FC250M: 6 - 12 - 18 kW.

## Friteuses Electriques

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité - micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - avec robinet.

Niveaux de puissance pour FC16M : 4-8-12 kW

Niveaux de puissance pour FC25M/FC250M: 6-12-18 kW



FC18



FC16M



FC25M



FC250M

MODELLO MODEL MODELL MODELE	POTENZA Kw POWER Kw LEISTUNG Kw PUISSANCE Kw	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO Lt. OIL CAPACITY Lt. OEL KAPAZITÄT Lt. CAPACITÉ HUILE Lt.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORB mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg NETTOGEWICHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm
FC16M	12	400/3N/50-60	16	400x700x950h	245x300x145h	33,80	36,80	73x43x109h
FC18	9		18	600x570x480h	460x320x120h	26,50	29,50	70x70x55h
FC25M	18		25	400x700x940h	245x300x145h	34,00	41,00	73x43x112h
FC250M	18+18		25+25	800x700x940h	245x300x145h	70,00	80,00	90x80x112h